

高品质高标准环形变压器 Toroidal Transformer

EEIO-C2000VA/0-110-220V /24V

产品图片



产品特性 Product Features

| | |
|------------------------|---------------|
| 长寿命电源 Long-life | 高硅铁芯+全铜线绕制 |
| 绿色电源 Energy-conserving | 更小的空载待机损耗 |
| 高效电源 High efficiency | 更高的能量转换效率 |
| 低温电源 low temperature | 零下三十度可正常启动工作 |
| 健康电源 No radiation | 零高频电磁辐射 |
| 静音电源 No noise | 更低的工作噪声 |
| 高标准设计 High standard | 双重绝缘漆包线绕制 |
| 高品质工艺 High quality | 标准化的绕制工艺和焊接水平 |

电气参数 Electrical characteristics

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 额定功率 Full Loading Power | 2000W (MAX) |
| 输入电压 Input Voltage | AC0-110-220V ±10% |
| 额定频率 Frequency | 50Hz/60Hz (45-60Hz通用) |
| 输出电压 No Load Voltage | AC24.5V ±2% |
| 额定电流 Full Loading Current | 83.3A (MAX) |
| 空载损耗 No Load iron loss | <18W (空流<150MA) |
| 抗电强度 Hi-Pot Test | Pri-Sec:DC2500V |
| 绝缘阻抗 Insulation Resistance | Pri-Sec: ≥500MΩ |

外形结构参数 Shape Parameters

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 成品体积 Product volume | 外径205*内径62*高度85mm |
| 输入引线 Pri wire | UL1015-14#黑棕红色外露250mm |
| 输出引线 Sec wire | UL3321-10#*2黑色外露250mm |
| 安装底座 Mounting plate | 选配200*200mm |
| 安装孔距 Hole distance | 190*190mm(中心距) 170*170mm双孔位 |
| 安装孔径 Pore size | 5*8mm(椭圆孔) |
| 包装数量 Quantity | 2台/件 |
| 重量 Weight | 14.9Kg/台 |

附项选择 Additional item

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 温度保护 Temperature Protection | 有(自恢复温控) |
| 短路保护 OverCurrent Protection | 有(断电复位) |
| 底座类型 Base Plate | 烤漆(标配) 镀锌(选配) 铜彩(选配) |
| 电磁屏蔽 Magnetic Shield | 无(选配) |
| 静电屏蔽 Electrostatic Shield | 无(选配) |
| 中心孔灌环氧树脂 Filled epoxy resin | 无(选配) |

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。

对圣元公司而言,不能评定变压器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之匹配的产品,若有疑问,请与圣元公司联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

中山市圣元电器有限公司版权所有,本公司保留所有权利