

高品质高标准环形变压器Toroidal Transformer

EEIO-C200VA-220/12VFL

产品图片



产品特性 Product Features

| | |
|----------------------|---------------|
| 长寿命电源 Long-life | 铝合金外壳超强散热 |
| 安全电源 Safety | 短路+温度多重保护 |
| 高效电源 High efficiency | 更高的能量转换效率 |
| 低温电源 low temperature | 零下三十度可正常启动工作 |
| 超强防水电源 Waterproof | 水底浸泡可长时间工作 |
| 户外专用电源 Outdoor | 抗紫外线耐寒材质 |
| 高标准设计 High standard | 双重绝缘漆包线绕制 |
| 高品质工艺 High quality | 标准化的绕制工艺和焊接水平 |

电气参数Electrical characteristics

| | |
|----------------------------|----------------------|
| 额定功率 Full Loading Power | 200W (MAX) |
| 输入电压 Input Voltage | AC220V±10% |
| 额定频率 Frequency | 50Hz/60Hz(45-60Hz通用) |
| 输出电压 No Load Voltage | AC12.5V±2% |
| 额定电流 Full Loading Current | 16.7A (MAX) |
| 防水等级 Waterproof grade | IP67 |
| 抗电强度 Hi-Pot Test | Pri-Sec:DC2500V |
| 绝缘阻抗 Insulation Resistance | Pri-Sec:≥500MΩ |

外形结构参数 Shape Parameters

| | |
|---------------------|----------------------|
| 成品体积 Product volume | 长度200*宽度138*高度70mm |
| 输入引线 Pri wire | 国标耐寒两扁插头-外露800mm |
| 输出引线 Sec wire | UL3321高温线-14#外露250mm |
| 安装孔距 Hole distance | 132*58mm(中心距) |
| 安装孔径 Pore size | 6mm |
| 包装数量 Quantity | 4台/件 |
| 重量 Weight | 3.5Kg/台 |

附项选择Additional item

| | |
|----------------------------------|---------|
| 温度保护 Temperature Protection | 有(断电复位) |
| 短路保护 Short circuit protection | 有(断电复位) |
| 过载保护 Overload protection | 有(断电复位) |
| 过流保护 Over current protection | 有(断电复位) |
| 输出端带工作状态电源指示灯 Indicating lamp | 有(带指示灯) |
| CE认证 LVD+EMC | 有 |
| IP67防水等级报告 Ingress protection | 有 |

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。

对圣元公司而言,不能评定变压器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之匹配的产品,若有疑问,请与圣元公司联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

中山市圣元电器有限公司版权所有,本公司保留所有权利